



T. +34 981 695 074

info@tmccancela.com

15684 Tordoia

A Coruña . ESPAÑA

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)

VER\_2023.0



TRITURADORAS PARA EXCAVADORA  
 MULCHERS FOR EXCAVATOR  
 BROYEURS POUR PELLETEUSE  
 FORSTMULCHGERÄTE FÜR BAGGERANBAU  
 TESTATE PER ESCAVATORI

THI  
 THE  
 THJ  
 THB  
 THK  
 THX




Las trituradoras forestales hidráulicas están especialmente concebidas para realizar trabajos con excavadoras y retroarañas. Cumplen con las más altas exigencias del sector forestal ya que su configuración y diseño permiten realizar cualquier trabajo con la máxima fiabilidad y eficiencia. Durante su desarrollo se han tenido en cuenta todos los factores que los usuarios más experimentados y exigentes vienen demandando en este tipo de máquinas (fabricadas en acero de alto límite elástico FLEXI STEEL® y recubiertas de acero antidesgaste Hardox®, contracuchillas recambiables endurecidas térmicamente, rotor optimizado para menor consumo de potencia. ...) para convertirse en las máquinas hidráulicas más fiables del mercado actual.

The hydraulic forestry mulchers are specially designed to work with excavators and backhoes. They comply with the highest needs of the forestry sector as its configuration and design allow any work to be carried out with maximum reliability and efficiency. During its development, all the inputs the most experienced users have been demanding in this type of work have been taken into account. These machines are made of high strength FLEXI STEEL® and wear resistant HARDOX® steels, they assemble hardened replaceable counter-blades and they are equipped with an optimized rotor for lower power consumption. All these features are mix in order to become the most reliable and efficient hydraulic machines on the market.

Les broyeurs forestiers hydrauliques sont spécialement conçus pour travailler avec des pelles et des des pelles araignées. Ils répondent aux exigences les plus élevées du secteur forestier car leur configuration et leur conception permettent d'effectuer tous les travaux avec un maximum de fiabilité et d'efficacité. Au cours de leur développement, tous les facteurs que les utilisateurs les plus expérimentés et les plus exigeants dans ce type de machines ont été pris en compte (fabriqués en acier à haute limite élastique FLEXI STEEL® et revêtus d'acier anti-usure HARDOX®, contre-lames remplaçables thermoturcies, rotor optimisé pour une consommation électrique réduite,...) afin de devenir les machines hydrauliques les plus fiables sur le marché actuel.

Die hydraulischen Forstmulcher sind speziell für den Einsatz mit Baggern und Spinnenbagger konzipiert. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen der Forstwirtschaft, denn ihre Konfiguration und Gestaltung ermöglicht, dass alle Arbeiten mit maximaler Zuverlässigkeit und Effizienz ausgeführt werden können. Bei der Entwicklung wurden alle Faktoren berücksichtigt, die die erfahrensten und anspruchsvollsten Anwender bei dieser Art von Maschinen verlangen (aus FLEXI STEEL®-Hochelastischem Grenzstahl und beschichtet mit HARDOX®- Verschleißstahl, thermisch gehärtete, austauschbare Gegenmesser, optimierter Rotor für geringeren Stromverbrauch,...), um die zuverlässigsten Hydraulikmaschinen auf dem aktuellen Markt zu werden.

Frantoi forestali idraulici sono appositamente progettati per lavoro con gli escavatori e dragatrice a ragno. Soddisfano le più elevate esigenze del settore forestale perché la loro configurazione e progettazione consentono di eseguire qualsiasi lavoro con la massima affidabilità ed efficienza. Durante il loro sviluppo, sono stati presi in considerazione tutti i fattori che gli utilizzatori più esperti ed esigenti richiedono in questo tipo di macchine (acciaio ad alto limite elastico FLEXI STEEL® e rivestito con acciaio antiusura HARDOX®, controlame sostituibili temprate termicamente, rotore ottimizzato per un minor consumo energetico, ...) per diventare le macchine idrauliche più affidabili sul mercato attuale.



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2023 ©

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2023 ©







cm<sup>3</sup>/in WORK   
 mm/in TOTAL   
 kg/lb   
 Tn   
 Bar / PSI   
 l / min gal / min   
 mm/in MAX   
 **HARDOX** www.hardox.com   
**FLEXI STEEL**

Mot. cil. ajustable / Adjust. displ. motor / Moteur à cyl. réglable / Verstellbarer Hubraummotor / Motore cil. regolabile  
 Motor cil. fija / Fixed displ. motor / Moteur à cyl. fixe / Festhubraummotor / Motore cil. fissa  
 Motor cil. var. / Var. displ. motor / Moteur à cyl. var. / Verstellmotor / Motore cil. var.

F19 + F20   
 F25 + F20   
 F45 + F20   
 F09 + F39   
 F08 + F38   
 F18 + F20

Model	Motor	Flow	Pressure	Weight	Length	Width	Depth	Series	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
THI	075 / 30	1.020 / 40	385 / 849	4 - 8	180 / 280 2,611 / 4,061	35 - 100 / 9 - 26	120 / 4	4 XPB	■	■	■	18 + 2    18 + 2
	100 / 39	1.270 / 50	450 / 992			45 - 100 / 11 - 26						24 + 2    24 + 2
	125 / 49	1.520 / 60	520 / 1,146			55 - 100 / 14 - 26						30 + 2    30 + 2
THE	075 / 30	1.050 / 41	455 / 1,003	5 - 12	180 / 280 2,611 / 4,061	60 - 160 / 16 - 42	130 / 5	4 XPB (1 Polychain opt.)	■	■	■	18 + 2    18 + 2
	100 / 39	1.300 / 51	530 / 1,168			75 - 160 / 20 - 42						24 + 2    24 + 2
	125 / 49	1.550 / 61	600 / 1,323			90 - 160 / 24 - 42						30 + 2    30 + 2
THJ	100 / 39	1.380 / 54	730 / 1,609	10 - 16	280 / 380 4,061 / 5,511	90 - 170 / 24 - 45	170 / 7	5 XPB (1 Polychain opt.)	■	■	■	24 + 2    24 + 2
	125 / 49	1.630 / 64	805 / 1,775			105 - 170 / 28 - 45						30 + 2    30 + 2
	150 / 59	1.880 / 74	900 / 1,984			115 - 170 / 30 - 45						36 + 2    36 + 2
THB	100 / 39	1.370 / 54	960 / 2,116	15 - 20	280 / 380* 4,061 / 5,511*	100 - 170 / 26 - 45	200 / 8	5 XPB (1 Polychain opt.)	■	■	■	22 + 2    22 + 2    22 + 2    22 + 2
	125 / 49	1.620 / 64	1.050 / 2,315			115 - 170 / 30 - 45						28 + 2    28 + 2    28 + 2    28 + 2
	150 / 59	1.870 / 74	1.270 / 2,800			125 - 170 / 33 - 45						34 + 2    34 + 2    34 + 2    34 + 2
THK	125 / 49	1.730 / 68	1.259 / 2,776	20 - 28	280 / 380 4,061 / 5,511	180 - 250 / 48 - 66	300 / 12	6 XPB (1 Polychain opt.)	■	■	■	30 + 2    30 + 2    20 + 2    30 + 2
	150 / 59	1.980 / 78	1.314 / 2,897			180 - 250 / 48 - 66						36 + 2    36 + 2    36 + 2    36 + 2
	180 / 71	2.280 / 90	1.364 / 3,007			200 - 250 / 52 - 66						44 + 2    44 + 2    44 + 2    44 + 2
THX	150 / 59	1.980 / 78	1.620 / 3,571	25 - 40	250 / 380 3,626 / 5,511	180 - 300 / 48 - 79	400 / 16	1 Polychain	■	■	■	36 + 2    36 + 2    36 + 2    36 + 2
	180 / 71	2.280 / 90	1.760 / 3,880			200 - 300 / 53 - 79						44 + 2    44 + 2    44 + 2    44 + 2

Enganche a medida - Custom coupling - Attelage sur mesure - Kundenspezifische Aufnahme - Aggancio su misura  
 □ Opcional . Option . Sonderausstattung . Opzionale  
 ■ Serie . Standard . De série . Serie . Di serie

